

FARINE : MOINS DE POUSSIÈRE, MOINS D'EFFORT



Consigne de poste à adapter au document unique d'évaluation des risques professionnels, au matériel et au zonage des atmosphères explosives de l'établissement.

ÉTABLISSEMENT	RESPONSABLE	ASPIRATEUR / EMBLACEMENT	VERSION / DATE
---------------	-------------	--------------------------	----------------

1. VERSER / DOSER	2. NETTOYER	3. MANUTENTIONNER
- Mettre l'eau avant la farine lorsque le procédé le permet. - Descendre la manche ou le sac au fond de la cuve ; verser doucement. - Ne pas secouer ni écraser le sac vide dans le laboratoire. - Fermer le capot et utiliser le captage avant la mise en marche. - Signaler immédiatement une fuite, un nuage inhabituel ou un captage défaillant.	- Aspirer chaque jour sols, plans, machines et surfaces en hauteur accessibles. - Utiliser uniquement l'aspirateur validé pour la poussière et la zone concernées. - Proscrire la soufflette ; éviter le balayage à sec qui remet la farine en suspension. - Arrêter et consigner la machine avant toute intervention dans une zone dangereuse. - Vider la cuve et changer le filtre selon la notice, sans redisperser les poussières.	- Rapprocher les sacs du point d'utilisation et dégager le trajet. - Employer le chariot, le lève-sac ou l'aide disponible avant de porter. - Réduire ou fractionner les charges quand l'organisation le permet. - Garder la charge près du corps ; éviter torsion et prise au sol. - Demander de l'aide et signaler toute douleur, gêne respiratoire ou irritation.

STOP - ALERTER LE RESPONSABLE

Nuage dense, amas de farine, odeur de chaud, étincelles, bruit ou échauffement anormal, flexible arraché, captage ou aspirateur défaillant : arrêter l'opération si cela peut être fait sans danger, éloigner toute source d'inflammation et appliquer la consigne d'urgence du site.